

Doppelscherenhubtische



Doppelschere leichte Baureihe 500 Kg

**Scherenhubtisch mit Doppelschere für gleichmäßig verteilte Lasten.
Max. 20 Hubzyklen pro Stunde, eine Arbeitsschicht pro Tag.
Steuerspannung 24 V=, Elektroteile IP55 geschützt.**

Standardgrößen

| Nutzlast mm | Nutzhub mm | Plattformlänge mm | Plattformbreite mm | Bauhöhe mm | Hub/ Senkzeit sec. |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 500 | 1.600 | 1.300 | 800 | 320 | 29 |
| 500 | 1.600 | 1.300 | 1.000 | 320 | 29 |
| 500 | 2.000* | 1.500 | 800 | 350 | 38 |
| 500 | 2.000* | 1.500 | 1.000 | 350 | 38 |
| 500 | 2.000* | 1.700 | 800 | 350 | 38 |
| 500 | 2.000* | 1.700 | 1.000 | 350 | 38 |

*** auf Anfrage mit Nutzhub 2.150 mm lieferbar !**

Sondergrößen auf Anfrage !!!



Vertriebs GMBH Tel. 06430/ 9123-0 Fax 06430/912326

e mail: verkauf@geba-verladetechnik-gmbh.de